AKCE

stroje a strojní zařízení express

2012/13

Platnost akce do 28.2. 2013
(nebo do vyprodání zásob)
Uvedené ceny jsou bez DPH

schachermayer

PANHANS

německá preciznost

Firma Panhans patří již dlouhou řadu let mezi přední výrobce dřevoobráběcích strojů. Jako jeden z předních výrobců se věnuje stálému vývoji a zdokonalování svých strojů. Při výrobě používá výhradně ušlechtilé materiály a prověřenou techniku, která zaručuje dlouhou životnost strojů a bezporuchový provoz.

Formátovací pila Panhans V91 Twin II

kompaktní a flexibilní – pro menší formáty desek

Stroj je vyroben v moderním elegantním designu a z ušlechtilých materiálů. Stůl je vyroben z eloxovaného hliníku a jeho uložení zaručuje lehkou manipulaci.

- Plynulá regulace otáček
- Touch-Screen 17“ umístěná v ovládacím panelu
- Elektrické nastavení výšky a sklonu
- Automatická kalibrace nastavení výšky podle digitálního ukazatele
- Super-Gehrfix I, pokosový podélný doraz s automatickým vyrovnáním nastavených rozměrů
- Pokosový pomocný doraz
- APA System rychloupínací systém pilového kotouče
- Komfortní upínání podélného dorazu
- Nastavování výšky dvojitého sloupového vedení
- Příčné výsuvné pravítko s výsuvným oboustranným dorazem
- Nastavitelné prodloužení stolu
- Automatické třípólové el. zapojení (hvězda-trojúhelník)
- Automatická motorová brzda

Emisní hodnota dB(A) prEN 1870-1, ISO 7960
Povolená hranice hluku K = 4 db(A)
Hlučnost při volnoběhu: 89,2 dB (A)
Hlučnost při zatížení: 87,7 dB (A)
Emise prachu: 0,49 mg/m^3
Minimální rychlost odsávaného vzduchu: 20 m/s

od Kč 616 900,-

Technické údaje:

Rozsah náklonu	+45,5 / -45,5°
ø kotouče pily max.	500 mm
Výška řezu max.	172,5 mm
Otáčky	1000 - 6000 U/min
Délka řezu	3200 mm
Šířka řezu mezi pilovým kotoučem	1250 mm
Výkon motoru	7,5 kW / 10 PS
Napětí	400 V / 50 Hz
ø hlavního pilového kotouče	30 mm
Rozměr stolu	685 × 1200 mm
Výška stolu	875 mm
Podélný doraz max. regul.	3200 mm
Příruba odsávání	120 / 80 mm
Rozměry	5700 × 5500 mm
Hmotnost netto	1300 kg

stroje a strojní zařízení

Formátovací pila Panhans model 690 easy4mat

jednoduše profesionální

- Polohování pro nastavení výšky a náklonu
- Digitální zobrazení nastavení stupně, výšky řezu a počtu otáček
- 3200 mm délka řezu
- 1250 mm šířka řezu zprava od kotouče, ukazatel rozměru formou stupnice
- APA pilový kotouč s rychloupínacím systémem
- Komfortní upnutí pro délkový doraz
- Výškové seřízení pro dvojí vedení
- Jemné nastavení pro KS-doraz
- Možnost posunu délkového dorazu (oboustranně použitelný)
- Prodloužení stolu
- Automatický start „hvězda-trojúhelník“
- Automatická motorová brzda

Technické údaje:

Úhel náklonu	0 - 45°
ø pilového kotouče max.	315 mm
Výška řezu max.	75 mm
Otáčky	4000 U/min
Délka řezu	3200 mm
Šířka řezu mezi pilovým kotoučem	1250 mm
Výkon motoru	5,5 / 7,5 kW
Napětí	400 V / 50 Hz
Rozměry stolu	685 × 1200 mm
Výška stolu	875 mm
Rozměry	5900 × 5500 mm
Váha netto	1050 kg

od Kč 289 170,-

Frézovací stroj Panhans typ 245 classic

flexibilita technologie frézování

- Nastavení výšky a náklonu pomocí ručního ovládání
- Analogový měřič pro nastavení výšky a náklonu
- Zařízení pro rychlé napnutí řemenu
- Elektrický otáčkoměr
- Automatický start „hvězda-trojúhelník“
- Levý a pravý chod
- Fraser – rychloupínací zařízení
- Jemný litinový stůl
- Frézovací doraz Typ 215 – nastavení dorazu ručním kolem
- Nastavení čela pomocí stupnice a hvězdicové úchytky, multiplexové dorazové desky
- Strojní zásuvka
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Elektrická brzda motoru
- Frézovací ochrana a tlakové zařízení GAMMA V typ 1629
- Obloukový frézovací doraz typ 1639 Tapoa

Technické údaje:

Naklápění	5 až +45°
Počet otáček	3000 / 4500 / 6000 / 9000 ot/min
Výkon motoru	5,5 kW / 7,5 PS
Napětí	400 V / 50 Hz
Velikost stolu	1100 × 760 mm
Výška stolu	870 mm
Frézovací rozteč	30 mm, nezměnitelná
Upevňovací výška	140 mm
Výškové nastavení	140 mm
Odsávací hrdlo	ø 120 mm, 2 ks
Užitná plocha	1100 × 1170 mm
Hmotnost	ca. 800 kg

od Kč 251 100,-

Tloušťkovací frézka Panhans typ 436 easy drive

pro něco výjimečného a zvláštního

- PANHANS - 4 nožové hřídele se seřizovacím zařízením
- Kyvadlově uložené podávací válce
- Řízení polohování easy drive
- Ergonomický rozměr stroje
- Protahovací stůl na 4 trapézových vřetenech
- Segmentová podložka
- Elektrické nastavení výšky protahovacího stolu
- Segmentové podávací válečky ø 90 mm
- Protahovací stůl bez kluzných válců
- 2 rychlostní převodovky pólově přepínané motorem
- Automatický start „hvězda-trojúhelník“
- Automatická motorová brzda
- Odsávací hrdlo 160 mm polohovatelné vpravo / vlevo

Technické údaje:

Pracovní šířka	630 mm
Pracovní výška	3 - 300 mm
Délka stolu	1040 mm
Výkon hlavního motoru	7,5 kW / 10 PS
Výkon podpůrného motoru	0,55 / 0,75 kW / 0,8 / 1,0 PS
Posuv	7 + 14 m/min
Odsávací hrdlo	160 mm
Rozměry	1070 × 1200 × 1060 mm
Hmotnost	1050 kg

od Kč 375 690,-

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 28.2. 2013 (nebo do vyprodání zásob)

Srovnávací a protahovací fréza Panhans typ 334/335/336

detaily, které přesvědčí

- Elektromotorové nastavení nabíjecího stolu pomocí stisku tlačítka
- Elektronický digitální displej pro zobrazení odběru napětí
- PANHANS-4 nožová hřídel se zařízením pro nastavení
- Nastavitelný doraz do 45° uložený v extrémně hladkém ocelovém krytu
- Eloxované dorazové zařízení
- Pohyblivá pomocná zarážka Typ 1545
- Jemný litinový stůl
- Duté a špičaté nastavení na posuvném stole
- Ozubené tabulky na redukci šumu
- Podstavec pro podavač
- Můstková ochrana TXF Typ 1570 se sklopným krytem
- Automatická motorová brzda
- Automatický start „hvězda-trojúhelník“
- Motorový jistič

Technické údaje:

Pracovní šířka	410/510/630 mm
Nabíjecí stůl	1620 mm
Posuvný stůl	1170 mm
Celková délka	2850 mm
Výkon hlavního motoru	5,5 kW/7,5 PS
Napětí	400 V/50 Hz
Odsávací hrdlo	160 mm
Počet otáček hřídele	5000 ot/min
Rozměry	2850 × 635/735/855 mm
Hmotnost	870/1050/1400 kg

od Kč 298 000,-

Olepovačka hran Hebrock typ F2

výbava, kterou profesionál ocení

F2 umožňuje levný vstup do světa olepovaček hran do 2 mm tloušťky hrany včetně spojovací techniky – samozřejmě osazen diamantovými drážkovacími nástroji.

Optimální plošné cidliny s jedinečným dvojitým kopírováním. Drážkovací agregát, rychlo vyhřívací nádobka na lepidlo, kapovací pilka, kombinovaná fréza a optimální plošné cidliny, přesto má stroj délku pouze ca. 3,3 m. Délka stroje je extrémně kompaktní a úsporná na místo.

Technické údaje:

Tloušťka hran max	2 mm
Min./max. tloušťka obráběného dílce	10 - 40 mm
Min. délka obráběného dílce ca.	180 mm
Rychlost posuvu ca.	7 m/min.
Příprava provozu ca.	3,5 min.
Výkon	5,9 kW
Příkon	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Výška pracovního stolu ca.	900 mm
Rozměry stroje (d × š × v) ca.	3300 × 1300 × 1400 mm
Hmotnost	600 kg
Odsávání - D	1 × 120 mm

od Kč 398 450,-

Odsávací stěna do lakoven „Super MAX“

Schuko

moderní řešení pro profesionály

S jednoduchým elektrickým připojením bez nutnosti dalších přídavných rozvodných skříní. Zároveň s dodávkou obdržíte 7 m dlouhý přípojný kabel se zásuvkou a jističem, dále spínač odpovídající normám CE a splňující předpisy pro funkci v oblasti EX.

*Nabídka neobsahuje regulaci odsávání

Technické údaje:

Otáčky motoru	3000 ot/min.
Způsob jištění	EExe,II,2G, PTB Nr. 00ATEX 3215
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Napětí	3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Max. množství vzduchu	7650 m³/h (volně vystupujícího)
Odrazová plocha	2000 × 1700 mm
Odsávací plocha d/v	2200 × 1830 mm
Rozměr filrů	2000 × 1250 mm
ø odsávacího vedení	350 mm
Rozměry d/š/v	2650 × 800 × 1860 mm
Hmotnost	195 kg
Hor. poloha výstupu ventilátoru	1599 mm

od Kč 75 000,-

NIVEAU

výškové stavitelné pracovní stoly

Mají již dlouhou dobu svoje pevné místo ve vybavení dílen veškerých výrobních odvětví. Ergonomie hospodárnost, všestranné využití to jsou argumenty, které samy hovoří o rentabilitě nasazení tohoto mobilního pomocníka, který se zcela přizpůsobí Vašim potřebám.

NIVEAU HS 300 standard

Volitelné příslušenství: pracovní deska buk, deska s otvory a rastry, s rámem, se zásuvkami, válečková dráha, deska se zabudovanými kuličkami, nerezová deska nebo posuvné rameno atd.

od Kč 27 250,-

Technické údaje:

Nosnost	do 300 kg
Max. zdvih	610 mm
Celková výška	1010 mm
Celkové rozměry	1000 × 600 mm

NIVEAU HS 300 midi

Klopný rám je spojen s nosnou konstrukcí a zaručuje snadnou manipulaci s deskovým materiálem bez velké fyzické námahy.

od Kč 56 250,-

Technické údaje:

Nosnost	do 300 kg
Max. zdvih	610 mm
Celková výška	1010 mm
Celkové rozměry	1200 × 740 mm

Pojízdný stojan pro sušení Standard Plus

zázrak když jde o místo

Zůstaňte flexibilní. Standart Plus může být zatížen jak z přední tak i ze zadní strany. Pomocí podložných trubek s přídavnými vsuvnými tyčemi je možné několikrát zvětšit produktivní místo.

- Vysoce kvalitní, žlutě potažené podpěry
- Čtyři řídící kolečka, z toho dvě s brzdou
- Možnost rozšíření přídavnými podpěrami

Technické údaje:

Rozměry d/š/v	2000 × 840 × 1870 mm
Počet podpěr	17
Užitková hloubka	600-1100 mm (zasunovatelná)
Rozteč podpěr	92 mm
Min. výška mezi podpěrami	65 mm
Přípustné zatížení	400 kg

od Kč 9 990,-

Cenové a technické změny vyhrazeny.
Platnost akce do 28.2. 2013 (nebo do vyprodání zásob)
© COPYRIGHT BY SCHACHERMAYER | Vytištěno v České republice.

Praha západ - Hostivice
Průmyslová 1369
CZ 253 01 Hostivice
Telefon +420 244 001 357
Fax +420 244 001 340
stroje-drevo@schachermayer.cz
www.schachermayer.cz

schachermayer

Více informací obchodní zástupce:
Čechy
Mobil: 602 374 049
stanislav.porhajas@schachermayer.cz
Morava
Mobil: 724 324 542
josef.minarik@schachermayer.cz