HSTRADE a.s.

Statutární města
Obce s rozšířenou působností

Praha, 5. února 2014

Věc: **laminátor třídy ID, model 5021T; nabídka**

nabízíme

- **laminátor třídy ID pro laminování laminačních pouzder formátu ID1 a ID2, kupříkladu osvědčení o registraci vozidla (ORV), staré občanské průkazy, apod.**
  laminátor **model 5021T**
  cena: **18.000,00 Kč/ks**

laminátor	cena	
	jednotková bez DPH	jednotková včetně 21% DPH
5021T	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč

Cena se rozumí:	**franko odběratel (magistrát, městský úřad)**
Platební podmínka:	**bankovní převod, splatnost faktury 14 dnů po dodání**
Dodací lhůta:	**zhruba 3 – 5 týdnů od potvrzení objednávky**
Záruční doba:	**1 rok**
Servis (záruční i pozáruční):	**výměnným způsobem**
Platnost nabídky:	**do 30. 6. 2014**

Poznámka k nabídce:

- výše uvedená cena je kalkulována při parametrickém kursu GBP/CZK 33,00; pokud by se kurs (Komerční banka deviza prodej) k datu objednávky změnil o více než ±5%, o stejné procento by se změnila cena.

Věříme, že naši nabídku shledáte zajímavou, a v očekávání Vašeho vyjádření zůstáváme

S přátelským pozdravem

Jan Hejkrlík
HS TRADE a.s.

H.S.Trade a.s, Nad Rokoskou 19, 182 00 Praha 8, IČ: 25135023, DIČ: CZ25135023
telefon: +420 284 680 568, fax: +420 284 680 463, email: hstrade@hstrade.cz, www.hstrade.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, 110 00 Praha 1, číslo účtu 19 - 2791 790 297 / 0100

laminátor třídy ID

model 5021T

Laminátor třídy ID, model 5021T je zařízením jednoduchým na obsluhu a specielně vyvinutým pro aplikování termo-laminačních bezpečnostních pouzder na papírové nebo teslinové jádro.

Specielní bezpečnostní pouzdro opatřené na obou chlopních termoaktivním lepidlem se vloží se do laminátoru. Bezpečnostní pouzdro se automaticky posouvá pomocí válečků uvnitř laminátoru, který je přednastaven na správnou teplotu a tlak, aby roztavil lepidlo a aplikoval ho na jádro.

laminátor třídy ID

model 5021T

Technická specifikace

Laminátor třídy ID, model 5021T je profesionální laminátor zkonstruovaný tak, aby vydržel náročný provoz vysokoobjemové laminace při vydávání osobních dokladů.

Rozměry:	**180mm x 203mm x 117mm**
Hmotnost:	**3,4kg**
Provozní teplota:	**od 66°C do 190°C**
Příkon:	**110 – 120 V, 50 / 60 Hz** **nebo** **220 – 240 V, 50 / 60 Hz**
Kapacita:	**více než 200 pouzder za hodinu – ruční podej**
Spínače:	**dva dvoupolohové, pro vyhřívání (zapnuto/vypnuto) a pro pohyb válečků (zapnuto/vypnuto)**
Zjišťování teploty:	**zvnějšku – na boku se snadným přístupem**
Nastavení teploty:	**prostřednictvím jediného ovládacího prvku**

Distributor v ČR: HS TRADE a.s., Nad Rokoskou 19, 182 00 Praha 8, www.hstrade.cz
kontaktní osoba – Ing. Jan Hejkrlík, mobil: 602 355 569, email: hejkrlik.jan@hstrade.cz

(HS TRADE reserves the right to change the above specifications without prior notification)