

Kamerové systémy analogové

CMS - central monitoring system

Kamery odolné včetně 3 osého držáku s krytím IP 65

- čip SONY 1/3" Super HAD II CCD 600 TVR
- OSD menu ovládání na kabelu
- D-WDR, DEN/NOX 0,05LUX barva, F1,2
- Model: **FA4239EX** Přisvit 42 LED (4-9mm varifocal)
- Model: **FA7239EX** Přisvit 72 LED (9-22 varifocal)
- Gama – AUTO/MANUAL
- Vyvážení bílé - AUTO
- DC12V/100mA (přisvit 400mA (650mA))



Kamera typ DOME antivandal IP65 - venkovní/vnitřní

model: VS-3390IS

- čip SONY 1/3" Super HAD II CCD 550 TVR
- DEN/NOX 0,05LUX barva, F1,2
- Přisvit 30 LED (4-9mm varifocal)
- AGC ovládání – AUTO
- BLC – ZAPNUTO/VYPNUTO
- Vyvážení bílé – AUTO
- DC12V/200mA (přisvit 400mA)



Volitelný držák

DVR nahrávací zařízení (4,8,16 kamer)

- DVR s vysokým výkonem a příznivou cenou
- Algoritmus komprese H.264
- Zobrazování až 16 kamer v reálném čase a rozlišení 720P
- Nahrávání v reálném čase s 400/480 snímků pro CIF a speciální kanál D1 (4CIF)
- Dvojitě kódování pro přenos dat v síti a monitorování pomocí mobilních zařízení
- 5 funkcí: live, nahrávání, přehrávání, záloha a vzdálený přístup
- Přehrávání 16 kanálů zároveň
- Inteligentní detekce videa: detekce pohybu, kamera bez obrazu, ztráta obrazu
- Intelig. nastavení: maskování obrazu, uzamčení kamery, nastavení barev a úvodního obrazu
- S rychlou dome kamerou je podporováno inteligentní 3D nastavování
- Nastavení poplachu, sirény, přednastavení PTZ, e-mail, nahrávání na FTP
- Zabudovaný web server (není třeba SW klient při vzdáleném přístupu)
- LAN 10/100
- Výstupy BNC, VGA, HDMI, 2x USB, myš a DO součástí balení
- Alarm vstupy/výstupy
- Bez HDD - 1x SATA port max. 2TB
- Multi-DVR klient, MSS (software pro ovládání pomocí mobilních telefonů) a CMS
- AC 230V (25W)



Příslušenství: Napájecí zdroje v krytu

- DC1203J-4 DC12V/3A – 4 výstupy
- DC1210J-9 DC12V/10A – 9 výstupů
- DC1220J-18 DC12V/20A – 18 výstupů



Kamery systémy IP

CMS - central monitoring system

Kamery venkovní IP 2Mpx model: NMP-110-X (NMP-140 1,3Mpx CCD)

- Čip 1/3" 2-megapixels CMOS sensor, minimální citlivost 0.1Lux (IR on)
- Video komprese H.264 / Level 3/MJPEG DEN/NOC režim
- Maximální rozlišení 1600x1200 -15 snímků/s, 1280x720 – 25 snímků/s
- Podporuje Dual stream (alternativní stream pro vzdálený přístup)
- Dodáváno s pevnými objektivy 6,8 nebo 12mm (X znamená použitý objektiv např. 4mm)
- IR přísvit cca 30-50m
- Podpora ovládání - Jas, odstín, kontrast, saturace a kvalita obrazu
- Interní SD slot možnost nahrávání / fotky
- Podpora síťového ukládání záznamů
- Audio vstup/výstup oboustranné audio G.726 , Alarm vstup/výstup
- Podpora protokolů: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, Ipsec, UpnP, RTP, RTCP, ipv4
- Datový tok 32Kbps~16Mbps, rozhraní: LAN 10/100, RS485
- Napájení DC12V/2A
- Podpora vzdáleného monitorování z mob. telefonů (Windows mobile, Symbian, iPhone platformy)
- Dodáváno včetně napájecího zdroje, držáku na zeď a SW (CMS profesional – bez omezení licencí)



Kamery vnitřní IP 2Mpx model: NMP-130PD-X (NMP-120 1,3Mpx CCD)

- **Stejně vlastnosti jako NMP-110 s těmito rozdíly:**
- Nemá IR přísvit a režim DEN/NOC
- Vybavena možností napájení PoE
- BNC analog video výstup
- Dodáváno s objektivy standardně s 4 nebo 6mm
- Možnost jednoduché výměny objektivů včetně použití varifokálních (X znamená použitý objektiv např. 4mm)
- Dodáváno včetně napájecího zdroje DC 12V/1A a SW (CMS profesional – bez omezení licencí)



Kamery vnitřní DOME IP 2Mpx model: NMP-151-X

- **Stejně vlastnosti jako NMP-110 s těmito rozdíly:**
- Běžně dodávány s objektivy 6, 8 mm (X znamená použitý objektiv např. 6mm)
- IR přísvit cca 10m
- Výstup video analog - Cinch
- Vestavěný interní mikrofon (volba přepínání na interní a externí)
- Dodáváno včetně napájecího zdroje DC12V/1A, držáku a SW (CMS profesional – bez omezení licencí)



Kamery otočné venkovní PTZ IP 1,3Mpx CCD model: NMP-160

- Rozlišení 1280x960 1/3"
- Citlivost 0,8 Lux den 0,02Lux noc
- 18x optický zoom (12x digitální zoom) Hitachi - rychlost pan 0,1°-250°/s vertikál 0,1-150°/s
- Podpora dual stream
- 255 prepozic s popisy
- Ostatní vlastnosti IP shodné s modelem NMP-110-X
- Napájení AC 24V/1A v dodávce, držák a SW (CMS profesional – bez omezení licencí)



Kamery otočné venkovní PTZ IP CCD model: NVC-710A

- Rozlišení 540TVR, WDR 1,4" Sony CCD
- Citlivost 0,1 Lux den 0,01Lux noc
- 36x optický zoom (10x digitální zoom) rychlost pan 0,5°-240°/s vertikál 0,5-100°/s
- Podpora dual stream
- 228 prepozic s popisy
- Ostatní vlastnosti IP shodné s modelem NMP-110-X
- Napájení DC12V/2A v dodávce, držák a SW (CMS profesional – bez omezení licencí)



Příslušenství: pro NMP-130(120)



Držák vnitřní



různé objektivy



kryt AL venkovní

Software CMS Professional

