

Statutární města
Obce s rozšířenou působností

Praha, 6. prosince 2014

věc: **laminátor třídy ID pro laminování cestovních pasů, model 6041P;**
nabídka

nabízíme

- **laminátor třídy ID pro laminování cestovních pasů**
laminátor **model 6041P**
cena: **33.055,00 Kč/ks**

laminátor	cena	
	jednotková bez DPH	jednotková včetně 21% DPH
6041P	33 055,00 Kč	39 996,55 Kč

Cena se rozumí: **franko odběratel (magistrát, městský úřad)**
Platební podmínka: **bankovní převod, splatnost faktury 14 dnů po dodání**
Dodací lhůta: **zhruba 3 – 5 týdnů od potvrzení objednávky**
Záruční doba: **1 rok**
Servis (záruční i pozáruční): **výměnným způsobem**
Platnost nabídky: **do 30. 6. 2015**

Poznámka k nabídce:

- výše uvedená cena je kalkulována při parametrickém kursu GBP/CZK 33,00; pokud by se kurs (Komerční banka deviza prodej) k datu objednávky změnil o více než $\pm 5\%$, o stejné procento by se změnila cena.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví pozitivně, a zůstáváme

S přátelským pozdravem



Jan Hejkrlik
HS TRADE a.s.



laminátor třídy ID

Model 6041P

Laminátor třídy ID pro laminování cestovních pasů, model 6041P je zařízením jednoduchým na obsluhu a speciálně vyvinutým pro aplikování bezpečnostních laminátů na vnitřní strany cestovních pasů prostřednictvím jednak tepla, jednak tlaku.

Speciální bezpečnostní laminát opatřený termoaktivním lepidlem se umístí na stránku, která má být chráněna, a uzavřená pasová knížka se vloží do laminátoru. Pasová knížka se automaticky posouvá pomocí válečků uvnitř laminátoru, který je přednastaven na správnou teplotu a tlak, aby roztavil lepidlo a aplikoval ho bezpečně na ochraňovanou stránku.

Jakmile je laminace ukončena, pasová knížka je vysunuta z laminátoru.

laminátor třídy ID
model 6041P

Technická specifikace

Laminátor třídy ID, model 6041P je profesionální laminátor zkonstruovaný tak, aby vydržel náročný provoz vysokoobjemové laminace a vydávání cestovních dokladů.

Rozměry:	340mm x 260mm x 115mm
Hmotnost:	6,5kg
Provozní teplota:	od 10°C do 285°C
Příkon:	110 – 120 V, 50 / 60 Hz nebo 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Výkon:	30 – 40 sekund na jednu pasovou knížku – ruční podej
Spínače:	dva dvoupolohové, pro vyhřívání (zapnuto/vypnuto) a pro pohyb válečku (zapnuto/vypnuto)
Zjišťování teploty:	zvnějšku – na boku se snadným přístupem
Nastavení teploty:	prostřednictvím jediného ovládacího prvku
Nastavení tlaku:	prostřednictvím jednoduchého tenzního ovladače

<p>Distributor v ČR: HS TRADE a.s., Nad Rokoskou 19, 182 00 Praha 8, www.hstrade.cz kontaktní osoba – Ing. Jan Hejkrlík, mobil: 602 355 569, email: hejkrlik.jan@hstrade.cz</p>

(HS TRADE reserves the right to change the above specifications without prior notification)