

Orientační soupis prvků

Popis	počet	celkem Kč
Odtahový ventilátor ultra tichý (např. TD 800/200 SILENT) - náhrada stávajícího	1ks	
Zpětná klapka těsná, např. RSKT-200S	1ks	
Výfuková žaluzie samočinná, v barvě fasády, kovová, hranatá, 250/250mm	1ks	
Výústka - mřížka podlahová, hliníková, 200/400mm	1ks	
Tlumič hluku, např. SPT-GLX-200-1,0	1ks	
Kruhové potrubí SPIRO vč. 50% tvarovek (dn 200) - náhrada stávající	1ks	
Hlukově izolovaná flexo hadice (např. DS203)	2bm	
Přívodní potrubí hranaté, průřez cca 100/300mm, osazeno do dvojité podlahy	8bm	
Požární stěnový uzávěr mechanický (např. PSUM90 400x215-.01)	1ks	
Montážní materiál, včetně elektro (připojení motoru, regulace)	celkem	
Provedení otvoru fasádou (prn.250mm) pro výfuk	celkem	
Demont. stávajících prvků, montáž nových, včetně elektroinstalace, vč. rozkrytí a zpětného složení dvojité podlahy a krytiny (koberec), uvedení do provozu a zaregulování	celkem	
Prostupy a zapravení vč. požárního prostupu	celkem	
Dopravné	celkem	
Technické zabezpečení stavby, úklid	celkem	
Ceba celkem bez DPH		